



1. Produktbezeichnung:

Art des Produktes:

HaTelit[®], Typ BL 50

Asphaltbewehrung mit einseitig befestigtem Vliesstoff und polymermodifizierter Bitumenbeschichtung, auf einer Bitumenbahn

2. Angaben zum verwendeten Rohstoff:

Massenanteile:	Kette:	100% PET
	Schuß:	100% PET
Faserart:	Kette:	Multifilament
	Schuß:	Multifilament
Art der Beschichtung:		vollflächig polymermodifizierte Bitumenbeschichtung (Bitumenanteil > 60 %)
Bitumenbahn:		Elastomerbitumen, 1 kg/m ²

3. Farbe:

schwarz

4. Masse je Flächeneinheit: (DIN EN ISO 9864)

g/m² \cong 1.250

5. Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 10319)

(MD)	kN/m	≥ 50
(CMD)	kN/m	≥ 50

6. Dehnung bei Nennkraft: (DIN EN ISO 10319)

(MD)	%	≤ 12
(CMD)	%	≤ 12

7. Maschenweite des Gitters:

mm \cong 40 x 40

8. Schmelzpunkt:

235 ° C

9. Chemische Beständigkeit des Gitters gegen Lösungsmittel / Tausalze:

gut

10. Standardrollenabmessung: (Breite x Länge)

m x m 1,00 x 15

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstraße 13-15, D -48712 Gescher
Tel.: + 49 (0) 25 42 / 701 – 0
Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 – 480
E – Mail: vertrieb@HUESKER.de
Internet: www.HUESKER.com

Basetrac[®] ist eine registrierte Marke der HUESKER Synthetic GmbH.
Alle Werte entsprechen einem Vertrauensbereich von 95 %.
Das Recht auf Produktänderung ohne Ankündigung ist vorbehalten.

Stand: 02/2017