



1. Produktbezeichnung: **Basetrac® Woven PP 50**

Art des Produktes: Gewebe

2. Angaben zum verwendeten Rohstoff:

Massenanteile:	(MD)	100 % PP
	(CMD)	100 % PP
Faserart:	(MD)	Bändchen
	(CMD)	Bändchen
Art der Verfestigung:		keine

3. Farbe: schwarz

4. Flächenbezogene Masse: $\text{g/m}^2 \cong 230$
(DIN EN ISO 9864)

5. Zugfestigkeit: (MD) kN/m ≥ 50
(DIN EN ISO 10319) (CMD) kN/m ≥ 50

6. Dehnung bei Nennkraft: (MD) % ≤ 18
(DIN EN ISO 10319) (CMD) % ≤ 18

7. Möglicher Anwendungsbereich: $4 \leq \text{pH} \leq 13$

8. Charakteristische Öffnungsweite O_{90} $\mu\text{m} \cong 400$
(DIN EN ISO 12956)

9. Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene VH50: $\text{m/s} \cong 34 \times 10^{-3}$
(DIN EN ISO 12956)

10. Durchdrückkraft: (x-s) N ≥ 4.500
(DIN EN ISO 12236)

11. Standardrollenabmessung: (Breite x Länge) m x m 5,15 x 100