



**1. Produktbezeichnung:**

**Basetrac® Woven PP 30**

Art des Produktes:

Gewebe

---

**2. Angaben zum verwendeten Rohstoff:**

Massenanteile:	(MD)	100 % PP
	(CMD)	100 % PP
Faserart:	(MD)	Bändchen
	(CMD)	Bändchen
Art der Verfestigung:		keine

---

**3. Farbe:**

schwarz

---

**4. Flächenbezogene Masse:**  
(DIN EN ISO 9864)

$\text{g/m}^2 \cong 140$

---

**5. Zugfestigkeit:**  
(DIN EN ISO 10319)

(MD)	kN/m	$\geq 30$
(CMD)	kN/m	$\geq 30$

---

**6. Dehnung bei Nennkraft:**  
(DIN EN ISO 10319)

(MD)	%	$\leq 20$
(CMD)	%	$\leq 18$

---

**7. Möglicher Anwendungsbereich:**

$4 \leq \text{pH} \leq 13$

---

**8. Charakteristische Öffnungsweite  $O_{90}$ :**  
(DIN EN ISO 12956)

$\mu\text{m} \cong 370$

---

**9. Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene VH50:**  
(DIN EN ISO 12956)

$\text{m/s} \cong 20 \times 10^{-3}$

---

**10. Durchdrückkraft:**  
(DIN EN ISO 12236)

$(x-s) \text{ N} \geq 3.000$

---

**11. Standardrollenabmessung:** (Breite x Länge)

m x m 5,15 x 100

---