



**1. Produktbezeichnung:** Basetrac® Woven PP 40

Art des Produktes: Gewebe

---

**2. Angaben zum verwendeten Rohstoff:**

Massenanteile: (MD) 100 % PP  
(CMD) 100 % PP

Faserart: (MD) Bändchen  
(CMD) Bändchen

Art der Verfestigung: keine

---

**3. Farbe:** schwarz

---

**4. Flächenbezogene Masse:**  $\text{g/m}^2 \cong 180$   
(DIN EN ISO 9864)

---

**5. Zugfestigkeit:** (MD)  $\text{kN/m} \geq 40$   
(DIN EN ISO 10319) (CMD)  $\text{kN/m} \geq 40$

---

**6. Dehnung bei Nennkraft:** (MD) %  $\leq 23$   
(DIN EN ISO 10319) (CMD) %  $\leq 18$

---

**7. Möglicher Anwendungsbereich:**  $4 \leq \text{pH} \leq 13$

---

**8. Charakteristische Öffnungsweite  $O_{90}$ :**  $\mu\text{m} \cong 370$   
(DIN EN ISO 12956)

---

**9. Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene VH50:**  $\text{m/s} \cong 25 \times 10^{-3}$   
(DIN EN ISO 12956)

---

**10. Durchdrückkraft:**  $(x-s) \text{ N} \geq 4.000$   
(DIN EN ISO 12236)

---

**11. Standardrollenabmessung:** (Breite x Länge)  $\text{m x m } 5,15 \times 100$

---