



1. Produktbezeichnung: **Basetrac® Woven PP 60**

Art des Produktes: Gewebe

2. Angaben zum verwendeten Rohstoff:

Massenanteile: (MD) 100 % PP
(CMD) 100 % PP

Faserart: (MD) Bändchen
(CMD) Bändchen

Art der Verfestigung: keine

3. Farbe: schwarz

4. Flächenbezogene Masse: $\text{g/m}^2 \cong 290$
(DIN EN ISO 9864)

5. Zugfestigkeit: (MD) $\text{kN/m} \geq 60$
(DIN EN ISO 10319) (CMD) $\text{kN/m} \geq 60$

6. Dehnung bei Nennkraft: (MD) % ≤ 16
(DIN EN ISO 10319) (CMD) % ≤ 11

7. Möglicher Anwendungsbereich: $4 \leq \text{pH} \leq 13$

8. Charakteristische Öffnungsweite O_{90} $\mu\text{m} \cong 250$
(DIN EN ISO 12956)

9. Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene VH50: $\text{m/s} \cong 15 \times 10^{-3}$
(DIN EN ISO 12956)

10. Durchdrückkraft: $(x-s) \text{ N} \geq 6.000$
(DIN EN ISO 12236)

11. Standardrollenabmessung: (Breite x Länge) $\text{m} \times \text{m}$ 5,2 x 100