

**1. Produktbezeichnung:****Basetrac® Nonwoven BS 15 K3**

Art des Produktes:

Vliesstoff

2. Angaben zum verwendeten Rohstoff:

Massenanteile:

100 % PP

Faserart:

Stapelfaser

Art der Verfestigung:

mechanisch

3. Farbe:

schwarz

4. Flächenbezogene Masse:
(DIN EN ISO 9864) $\text{g/m}^2 \cong 180$ **5. Zugfestigkeit:**
(DIN EN ISO 10319)

(MD)	kN/m	≥ 16
(CMD)	kN/m	≥ 16

6. Dehnung bei Nennkraft:
(DIN EN ISO 10319)

(MD)	%	≤ 45
(CMD)	%	≤ 45

7. Möglicher Anwendungsbereich: $4 \leq \text{pH} \leq 13$ **8. Charakteristische Öffnungsweite O_{90} :**
(DIN EN ISO 12956) $\mu\text{m} \cong 80$ **9. Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene VH50:**
(DIN EN ISO 12956) $\text{m/s} \cong 70 \times 10^{-3}$ **10. Durchdrückkraft:**
(DIN EN ISO 12236) $(x-s) \text{ N} \geq 2.500$ **11. Geotextilrobustheitsklasse:**

GRK 3

12. Rollenabmessungen: (Breite x Länge)
(Breite x Länge)

m x m	2,5 x 100
m x m	5 x 100